

Shell LubeAnalyst 試験セットタイプ一覧

対象設備	船用エンジン 自家発電エンジン		陸上エンジン オン/オフハイウェイ		油圧システム		ギヤボックス/減速機	
試験セットタイプ	LA プラス	LA スタンダード	LA プラス	LA スタンダード	LA プラス	LA スタンダード	LA プラス	LA スタンダード
previous Name	QLA-A	QLA-B	QLA-A	QLA-B	QLA-A	QLA-B	QLA-A	QLA-B
動粘度 @40°C	○	○	○	○	○	○	○	○
動粘度 @100°C	○	○	○	○				
引火点	○	○	○	○				
水分	○	○	○	○	○	○	○	○
酸価					○	○	○	○
塩基価(過塩素酸法)	○	○						
塩基価(塩酸法)			○	○				
汚染度					○	○		
残留炭素分			○	○				
汚濁度指数	○	○						
残存分散性	○	○						
元素分析	○		○		○		○	
採取数量	60 mL サンプル容器2本	60 mL サンプル容器2本	60 mL サンプル容器2本	60 mL サンプル容器2本	60 mL サンプル容器2本	60 mL サンプル容器2本	30 mL サンプル容器1本	30 mL サンプル容器1本

※ギヤボックス/減速機向けLA_スタンダードは船用機械用向けQLA-Bを代替するものであり、オマラシリーズの分析には金属分析を含むLA プラスを強く推奨します。