

Shell Ondina Oil

シェル オンジナ オイル

- 高級ホワイトオイル -

シェル オンジナ オイル は、特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。

シェル オンジナ オイル は、化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい優れた性質を持っています。そのため、化粧品、薬剤原料としても使用できます。

なお、シェル オンジナ オイル 15、32、67 は、食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。

用途は、パン製造時の分割油(デバイダー油および離型剤)で、残存率はホワイトオイルとして 0.1%以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。

シェル オンジナ オイル 代表性状*								
油種	項目	密度 (15) g/cm ³	引火点 (開放式)	流動点	色 (セーボルト)	動粘度 mm ² /s		粘度 指数
						@40	@100	
シェル オンジナ オイル 15		0.846	186	- 10.0	+30	15.6	-	-
シェル オンジナ オイル 32		0.862	210	- 10.0	+30	31.5	-	-
シェル オンジナ オイル 67		0.867	240	- 10.0	+30	67.8	-	-

*代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更される場合があります。(2016-07)

シェル オンジナ オイル の販売荷姿 : 200Lドラム 20Lペール缶

使用上の留意点

- ・高純度のオイルなので、使用中または保管中に他油や異物の混入なきよう留意してください。
- ・機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行ない、内部及び潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
- ・また、他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますのでできるだけ避け、止むを得ない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
- ・ご使用にあたっては、事前に安全データシート(SDS)をご覧ください。
- ・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけでなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

本資料は、事業者様向けに作成されたものです。



取扱上の注意 下記の注意事項に従ってお取り扱いください。

取り扱い上の注意	
【安全対策】	・使用前にカタログ、SDS を入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・取り扱う際は保護具を使用すること。
【応急措置】	・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。 ・飲み込むと下痢・嘔吐を起こすことがあります。 ・目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入った場合は、清浄な水で最低 15 分間洗浄し、医師の手当てを受けること。 ・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合は、水と石鹸で十分に洗うこと。
【保管】	・直射日光を避け、換気の良い場所に保管すること。 ・ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管すること。 ・施錠して保管すること。(VG15 のみ)
【廃棄】	・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 ・不明な場合は購入先に相談の上処理すること。

Ver.1. 2017.11.1