

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Shell Paraol 100

製品コード : 001J9127

CAS番号 : 64742-47-8

供給者情報

供給者の会社名称、住所及び
電話番号 : Shell Lubricants Japan K. K.
Pacific Century Place Marunouchi 12F
1-11-1, Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-6212
Japan

電話番号 : (+81) 03-3218-1780

FAX番号 : (+81) 03-3218-1781

緊急連絡電話番号 : [重要]
弊社商品に関するすべての問い合わせは以下にお願いします。
ルブカスタマーサービスセンター (ルブCSC)
Tel. 0120-064-315 / Fax. 0120-264-315 (フリーダイヤル)
Eメール. Inquiries-Lubes-JP@shell.com
受付時間 9:00から17:30 ※土日祝祭日および弊社休業日な
どを除く

SDSに関する問い合わせ先 : このMSDSのコンテンツについてのお問い合わせは、
lubricantSDS@shell.com 宛 にEメールしてください。

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 金属加工油。

使用上の制限 : この物質は、専門家の助言なしに推奨される以外の目的で使
用することはできません。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

引火性液体 : 区分3

誤えん有害性 : 区分1

GHSラベル要素

安全データシート

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

絵表示又はシンボル



注意喚起語

: 危険

危険有害性情報

: 物理化学的危険性:
H226 引火性液体及び蒸気。
健康有害性:
H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
環境有害性:
GHSの基準では環境障害を及ぼす物質として分類されていない。

注意書き

: **安全対策:**
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
応急措置:
P301+ P310 飲み込んだ場合: 直ちに毒物センター、または医師に連絡してください。
P331 無理に吐かせないこと。
保管:
P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405 施錠して保管すること。
廃棄:
P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。
追加情報:
P233 容器を密閉しておくこと。
P241 防爆型の【電気機器/換気装置/照明機器/機器】を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P303 + P361 + P353 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
P370 + P378 火災の場合: 消火するために適切な手段を使用すること。

危険有害成分

: 水素処理された軽質留分(石油)を含有。

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

GHS分類に該当しない他の危険有害性

使用済みオイルには有害な不純物が含まれている可能性があります。

3. 組成及び成分情報

- 化学物質・混合物の区別 : 化学物質
- 化学名又は一般名 : 高度に精製された鉱油。
IP346によると、高度に精製された鉱油は、重量比3%未満のDMSO抽出物を含有します。
DMSO抽出物含有量< 3%に基づく分類(規則(欧州共同体)1272/2008附則VI、パート3、注L)

危険有害成分

化学名又は一般名	CAS番号	分類	含有量(% w/w)
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304	100

省略記号の説明はセクション 16 を参照する。

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 通常の使用条件下では治療は必要ありません。
症状が続く場合は、医師に相談すること。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染された衣服を脱ぐこと。暴露面を水で洗い流し、その後、可能なら石鹸で洗うこと。
刺激が持続する場合は、医師の診察をうけてください。
- 眼に入った場合 : 大量の水で眼を洗い流してください。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
刺激が持続する場合は、医師の診察をうけてください。
- 飲み込んだ場合 : お住まいの地域/最寄の施設の緊急連絡先に電話してください。
飲み込んだ場合は無理に吐かせず、最寄の医療施設に搬送して治療を受けさせること。自然に嘔吐する場合は、誤嚥を防ぐため、頭部が腰より下に来るようにする。
以下に示す遅発性の兆候および症状のいずれかが、事故発生から6時間以内に発現した場合は、最寄りの医療施設へ搬送してください: 101° F (38.3° C) を超える発熱、息切れ、

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

- 胸部うっ血、継続的なせき、または喘鳴（ぜいぜい息をすること）。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 物質が肺に入った場合の兆候および症状は、咳、窒息、ぜん鳴音、呼吸困難、胸部うっ血、息切れ、および／または発熱が挙げられる。
呼吸器症状の兆候は、曝露後数時間遅れて現れることがある。
脱脂している皮膚炎の兆候および症状には、灼熱感 および／または乾燥、ひび割れの外観が含まれる。
摂取すると、吐き気、嘔吐、または下痢が生じる恐れがあります。
- 応急措置をする者の保護 : 救急処置を行う場合は、事故や怪我、周囲の環境に応じて個人用保護具を必ず着用してください。
- 医師に対する特別な注意事項 : 化学性肺臓炎の可能性があります。
医師または毒物管理センターに電話し、指示を求めてください。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 泡消火剤、水または噴霧。小規火災の場合のみ粉末消火剤、二酸化炭素、砂または土の使用可。
- 使ってはならない消火剤 : ジェット水を使用しないこと。
- 特有の危険有害性 : 水面に浮かび、再引火することがある。
有害な燃焼生成物は以下を含有しうる：
浮遊性の固形/液体の粒子状物質とガスの複合混合物（煙）。
不完全燃焼が起こると、一酸化炭素が発生しうる。
未確認の有機および無機化合物。
- 特有の消火方法 : 水を噴霧して隣接の容器を冷却し続けること。
- 消火を行う者の保護 : 限られたスペースの火事に近づく際には呼吸器を含む適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 皮膚および目への接触を避けること。
- 環境に対する注意事項 : 漏れを止めるにあたって人に危険がなければ、漏れを止める。周囲の発火源となる全てのものを取り除く。（生成物お

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

よび消火用水の) 適切な格納容器を用いることにより環境汚染を回避する。 砂、土、またはその他の適切な障壁を用いて、下水溝、水路、 河川への拡散または流入を防止する。 例えば、霧を噴霧して、蒸気を分散させるか、またはその蒸気の流れを安全な場所に誘導する。 静電気に対する予防措置を講ずること。 接地（アース）を全ての機器に接続して、確実な導電性を確保してください。

流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : こぼすと滑り易くなります。 事故を避けるため、直ちに清掃してください。
砂、土または他の封じ込め材料で障壁を作り、拡散を防止する。
液体は、直接回収するか、吸収材で回収してください。
粘土、砂のような吸収性物質またはその他適切な材料で残留物を吸い取り、適 正に処理する。

追加アドバイス : 保護具の選択についての指針は、この製品安全データシート（SDS）の第8項を参照すること
漏洩物質の廃棄に関するガイダンスについては、このSDSの第13項を参照。

流出が著しくて回収できない場合は、現地の行政関係機関に通報すべきである。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 蒸気、霧、またはミストを吸入する危険性がある場合、局所的に換気を行ってください。
この物質の安全な取り扱い、保管および廃棄を適切に行うための管理方法を決定する際、支援材料として現地環境のリスク評価へ入力するデータとして、このデータシートの情報を利用する。

安全取扱注意事項 : 如何なる裸火も消す。禁煙。発火源を除去する。火花を避ける。
長時間または繰り返し皮膚に接触させないでください。
蒸気および/またはミストの吸入を避ける。
通気の良い場所で使用すること。
ドラム缶内の製品を取扱う際は、安全な履物を着用し、適切な取扱器具を使用する。
火災を防ぐために、汚染された衣服または洗浄用材料を適切に廃棄処分する。

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

顔面の保護具 : 材料取扱い時に飛沫が眼に入る可能性がある場合には眼用の保護装具を用いることが推奨される。

接触回避などを記載する : 強酸化剤。

製品輸送 : 静電気蓄積防止のためバルク転移作業時、適切な接地及び結合手順を利用してください。

タンクローリーなどのタンクを補給した後は、2分経過してからハッチまたはマンホールを開けてください。取扱い、製品移動、保管およびタンク洗浄についての包括的助言は、製品製造元に照会する。そのため、適切な接地およびアースを施した場合でも帯電が生じる可能性がある。帯電量が一定値を超えると、静電気放電や可燃性空気蒸気混合物の引火を引き起こす可能性がある。静電気の帯電によりその他の危険が生じる可能性のある作業には注意が必要です。これらの作業には、ポンプ給油（特に乱流）や混合、フィルタ、スプラッシュフィリング、タンクやコンテナの清掃・給油、サンプリング、スイッチローディング、検尺、バキューム車操作、機械動作などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの作業は、スパーク形成などの静電気放電につながる可能性があります。静電気放電を防止するため、ポンプ採油中は線速度を抑える必要があります（給油管の直径の2倍に浸るまでは ≤ 1 m/s、その後は ≤ 7 m/s）。スプラッシュフィリングは避けてください。給油や排油、機器の取り扱い操作に圧縮空気は使用しないでください。

保管

その他のデータ : 日光、着火源および他の熱源から離れ、十分に換気された防油堤の中で貯蔵すること。
適切にラベルを貼付した密閉可能な容器を使用してください。
容器は確実に密閉し、十分に換気された涼しい場所に保管してください。
常温で保管。

常温で保管。

安全な容器包装材料 : 適した材質: 容器または容器の裏装には、軟鋼または高密度ポリエチレンを使用してください。

容器に関する注意 : ポリエチレン容器は、歪曲する危険があるため、高温にさらさないでください。

特定の利用法 : 安全な取り扱い方法については、追加資料を参照してください。

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) または National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practices on Static Electricity)。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

成分	CAS番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 許容濃度	出典
Oil mist, mineral	未特定			日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。この群に分類される物質は, 疫学研究からの十分な証拠がある。			
Oil mist, mineral	未特定	OEL-M (ミスト)	3 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 発がん以外の健康影響を指標として許容濃度が示されている物質。III. 発がん性分類の前文参照, 発がん物質, 「第1群」はヒトに対して発がん性があると判断できる物質である。この群に分類される物質は, 疫学研究からの十分な証拠がある。			
Oil mist, mineral	未特定	TWA (ミスト)	5 mg/m ³	OSHA Z-1
Oil mist, mineral	未特定	TWA (吸入濃度)	5 mg/m ³	ACGIH

生物学的職業暴露限度

生物学的限度は指定されていない。

監視方法

職業暴露限度の遵守と曝露制御の妥当性を図るためには、作業者が呼吸する場所や一般的な職場の物質濃度をモニタリングする必要があると考えられる。一部の物質については、生物学的なモニタリングが適している場合もある。

検証済みの暴露測定方法は資格を有する人物が実施し、またサンプルの分析は認定を受けた研究所で行う必要があります。

推奨するエアモニタリング法の情報源の例としては、下記に示されている。または製造元に連絡する。さらに国内規定の方法を利用する。

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました (mhlw.go.jp)

設備対策

: 必要な保護レベルと管理のタイプは、潜在的な曝露条件によって異なる。現地環境のリスク評価に基づいて管理方法を選択する。適切な方法には、以下のものがある。
適切な換気を行って空气中濃度を抑えること。

製品を加熱するか、噴霧するか、または霧生成させる場合、空气中濃度を上昇させる潜在性が高い。

一般情報:

安全な取り扱いや制御装置のメンテナンスの手順を明確に定めてください。

本製品を用いた通常業務に伴う危険性とその管理手順について、作業員に対する教育およびトレーニングを実施してください。

暴露管理に用いる装置（個人用保護具や局所排気装置）が適切なものであるか、またこれらに対し適切なテストやメンテナンスが行われているか確認してください。

システムの慣らし運転や保守の前には、システムからすべての液体を排出させてください。

システムを液体を排出した状態に保ち、排出した液体はリサイクルあるいは廃棄まで密封できる保管容器に入れてください。

素材の取扱い後や飲食・喫煙の前に手を洗うなど、常に身の回りの正しい衛生措置を実行するようにしてください。汚染物質を除去するため、作業衣や保護具は定期的に洗浄します。汚染され、かつ洗浄が不可能な衣類や履物は廃棄してください。適切な清掃管理を行ってください。

飲み込まないこと。飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

保護具

保護対策

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

保護具（PPE）は、推奨される国家規格を満たさなければならない。保護具（PPE）供給業者に問い合わせること。

呼吸用保護具

- : 通常使用条件下では呼吸用保護具は不要である。優良労働衛生規範に則り、物質を吸い込まないように予防措置をとること。技術管理により作業環境濃度が作業員の健康を保護するのに十分なレベルで維持されていない場合、特定の使用条件に適合し、且つ関連する法規を満たすのに適した呼吸用保護具を選定すること。呼吸用保護具提供者に問い合わせる。空気フィルタ付呼吸器が適している場合、適切なマスクとフィルタの組み合わせを選ぶ。有機ガス、蒸気および粒子の結合に適したフィルターを選択してください [タイプA /タイプPの沸点> 65° C (149° F)]。

手の保護具 備考

- : 製品に手を触れる可能性がある場合、関連する基準（たとえば欧州のEN374、米国のF739）で承認された、以下の素材で作られた手袋を使用することにより、適切な化学防護ができる。PVC、ネオプレンまたはニトリルゴム手袋。手袋の適合性および耐久性は、接触の頻度や期間、手袋の素材の耐薬品性、手袋の厚さ、使用者の器用さなどの利用状況により異なる。常に手袋販売業者の意見を求めること。汚染された手袋は交換すること。個人的衛生を維持することは、手の効果的なケアに重要な要素です。手袋は清潔な手に着用してください。手袋を使用したあとは、手は、洗浄して完全に乾燥させる必要があります。芳香剤を加えていないモイスタライザーを使用することを推奨します。

連続的に接触する場合は、破過時間が240分以上の手袋を着用してください。（破過時間が480分以上の手袋がある場合は、そちらを着用してください）。短時間/飛沫の保護に使用する場合も、上記の手袋を着用してください。ただし、この保護レベルを備えた手袋は入手できない可能性があるため、その場合は、適切なメンテナンスと交換が行われていれば、破過時間の短い手袋で代替することが可能です。手袋の耐薬品性は、素材の組成によるため、手袋の厚みから耐性の有無を的確に判断することはできません。手袋の厚みは、メーカーやモデルによって異なりますが、通常 0.35 mm 以上のものを着用してください。

眼、顔面の保護具

- : 材料取扱い時に飛沫が眼に入る可能性がある場合には眼用の保護装具を用いることが推奨される。

皮膚及び身体の保護具

- : 皮膚保護具は、標準的な作業着を超えたものは通常必要とさ

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

れません
耐薬品性グローブの着用を奨励する。

高熱の危険性 : 非該当

環境における排出管理

一般的アドバイス : 蒸発物質を含む排気への放出に関しては、揮発性物質の排出規制に関する国内指針を遵守しなければならない。環境中への放出を最小限にしてください。地域の環境規制を確実に遵守するため、環境アセスメントを実施する必要があります。偶発的放出に対する措置については、6項を参照してください。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 室温で液体

色 : 透明

臭い : 微量の炭化水素

臭いのしきい(閾)値 : データ入手不可能。

pH : 非該当

流動点 : -60 ° C / -76 ° F
方法: JIS K 2269

融点/凝固点 : データ入手不可能。

沸点, 初留点及び沸騰範囲 : > 280 ° C / 536 ° F推定値

引火点 : 43 ° C / 109 ° F
方法: ASTM D93 (PMCC)

蒸発速度 : データ入手不可能。

可燃性

可燃性 (固体、気体) : 非該当

可燃性 (液体) : 引火性液体及び蒸気。

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

爆発範囲の上限 : 代表値 10 % (V)

安全データシート

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

爆発範囲の下限	: 代表値 1 % (V)
蒸気圧	: < 0.5 Pa (20 ° C / 68 ° F) 推定値
相対ガス密度	: > 1 推定値
密度及び／又は相対密度	
密度	: 753 kg/m ³ (15.0 ° C / 59.0 ° F) 方法: ASTM D1298
溶解度	
水溶性	: 無視できるほど僅か
溶媒に対する溶解性	: データ入手不可能。
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: log Pow: > 6 (類似製品に関する情報に基づく)
自然発火点	: > 320 ° C / 608 ° F
分解温度	: データ入手不可能。
粘度	
粘性率(粘度)	: データ入手不可能。
動粘性率(動粘度)	: 1.1 mm ² /s (40.0 ° C / 104.0 ° F) 方法: JIS K 2283
粒子特性	
粒子サイズ	: データ入手不可能。
爆発特性	: 国際規制: 区分外
酸化特性	: データ入手不可能。
導電度	: この素材は、静電気を蓄積しやすい性質ではないと考えられます。

10. 安定性及び反応性

安全データシート

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

化学的安定性	: 安定している。
危険有害反応可能性	: 強酸化剤と反応する。
避けるべき条件	: 熱、スパーク、火気、およびその他の発火源を避ける。
混触危険物質	: 強酸化剤。
危険有害な分解生成物	: 指示通りに保管または使用した場合は、分解することはない。

11. 有害性情報

評価基準 : 情報は、同種の製品の成分および毒物検査データに基づいている。
特に記述がない限り、データは本製品に関する包括的なものであり、個々の成分に関するものではない。

可能性のある暴露経路の情報 : 以下の誤った摂取により曝露されるにも関わらず、皮膚及び目の接触が基本的な曝露のルートである

急性毒性

製品:

急性毒性（経口） : LD50 ラット: > 5,000 mg/kg
備考: 低毒性
入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

備考: 肺へ吸引すると、致死的な化学的肺炎を引き起こすことがある。

急性毒性（吸入） : LC 50 ラット: > 5 mg/l
曝露時間: 4 h
備考: 吸入では低い毒性。

急性毒性（経皮） : LD50 ウサギ: > 5,000 mg/kg
備考: 低毒性
入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

皮膚腐食性/刺激性

製品:

備考: 皮膚に対する刺激性はない。、長時間/反復接触は、皮膚炎を引き起す皮膚の脱脂の原因になる可能性がある。

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

製品:

備考: 目に若干、不快感がある。、入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

製品:

備考: 皮膚感作物質ではない。
入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

生殖細胞変異原性

製品:

: 備考: 変異原性無し

発がん性

製品:

備考: 発癌性物質ではない。、入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

備考: 製品は、動物の皮膚への塗布を行った試験で発癌性でいことが確認されたタイプの鉱油を含んでいます。、国際がん研究機関(IARC)では、高度に精製された鉱物油は発癌性物質として分類していない。

材質	GHS/CLP 発がん性 分類
高度に精製された鉱物油	発癌性の分類なし

生殖毒性

製品:

: 備考: 発生毒物ではない。、生殖機能を損なわない。、入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

特定標的臓器毒性, 単回ばく露

製品:

備考: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

特定標的臓器毒性, 反復ばく露

製品:

備考: 入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

誤えん有害性

製品:

飲み込んだり嘔吐した時に肺への吸引により、致命的な化学物質起因の肺炎を引き起こすことがある。

詳細情報

製品:

備考: 使用済みオイルは、使用中に蓄積した有害な不純物を含んでいる可能性があります。このような不純物の濃度は、使用度により異なり、廃棄すると健康や環境に有害な場合があります。、使用済みオイルはすべて、取り扱いに注意し、可能なかぎり皮膚と接触しないようにしてください。

備考: 呼吸器系に軽度の刺激性。

12. 環境影響情報

評価基準

: 特にこの製品に関する環境毒物学的データは得られていません。
記載した情報は、類似製品や成分および環境毒物に関する知識に基づいています。
特に記述がない限り、データは本製品に関する包括的なものであり、個々の成分に関するものではない。

生態毒性

製品:

魚毒性 (急性毒性)

: 備考: LL/EL/IL50 >100 mg/l
実質的に毒性はない:
入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

甲殻類への毒性 (急性毒性)

: 備考: LL/EL/IL50 >100 mg/l
実質的に毒性はない:
入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

藻/水生植物への毒性 (急性毒性)

: 備考: LL/EL/IL50 >100 mg/l

安全データシート

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

実質的に毒性はない：
入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。

魚毒性 (慢性毒性) : 備考: データ入手不可能。

甲殻類への毒性 (慢性毒性) : 備考: データ入手不可能。

微生物への毒性 (急性毒性) : 備考: データ入手不可能。

残留性・分解性

製品:

生分解性 : 備考: 主な組成物は本質的に生分解性であるが、環境に残存する可能性のある成分を含有する。、IMO の基準では難分解性でない。、International Oil Pollution Compensation Fund (IOPCF: 国際油濁補償基金) の定義: 「難分解性油とは、ASTM メソッドD-86/78およびそれ以降のバージョンを適用した結果、船積みの時点で、(a) 炭化水素留分が体積で50% 以上で蒸留温度が340°C (645°F)、および (b) 炭化水素留分が体積で 95% 以上で蒸留 温度が 370°C (700°F) の油を指すものとする。」

生態蓄積性

製品:

生態蓄積性 : 備考: 生物濃縮する可能性のある成分を含有

n-オクタノール／水分配係数 (log 値) : log Pow: > 6備考: (類似製品に関する情報に基づく)

土壌中の移動性

製品:

移動性 : 備考: 土壌中に浸透すると、土壌粒子に吸着して移動しなくなります。
備考: 水に浮かぶ。

他の有害影響

データなし

製品:

生態系に関する追加情報 : オゾン破壊係数、光化学オゾン生成係数、地球温暖化係数はありません。、本製品は不揮発性成分の混合物であり、通常の使用条件下では空気中に大量に放出されることはありません。
水面に形成される膜は、酸素移動に悪影響を及ぼし、生物に障害を与える恐れがあります。、水生生物のファウリングを引き起こします。

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

鉱物油は、1mg / l未満の濃度では水生生物に慢性毒性を引き起こすことはありません。

オゾン層への有害性

非該当

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

化学品（残余廃棄物）

： 出来れば、再生利用または再使用すること。
廃棄物排出者には、適用される規則に従い適切に廃棄物を分類し処分する方法を用いているかどうかを判断するため、生成された物質の毒性と物質特性を判断する責任がある。
環境、下水管または水路へ廃棄しないこと。

廃棄物で土壌や地下水を汚染したり、環境を破壊したりしてはなりません。

製品の廃棄物、流出物、または使用済み製品は、危険p棄物です。

漏出やタンク清掃から生じる廃棄物は、関連法規を遵守し、免許を有する専門の収集業者または請負業者に依頼することが好ましく、適切に処分してください。収集業者または請負業者が適格性を有することを事前に確認してください。

タンクの水は地表に放出して廃棄しないでください。廃棄すると土壌と地下水を汚染します。

MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約（MARPOL 73/78）は、船舶からの汚染物質を抑制する技術的側面を提供します。

汚染容器及び包装

： 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。
内容物を除去後は、火気を避け安全な場所で通風すること。
未洗浄のドラムに穴をあけたり、切断したり、溶接しない。
現行規定に従って廃棄する。公認の廃棄物収集業者または契約業者に引き渡すのが望ましい。廃棄物収集業者または契約業者は、資格を持つことを事前に証明しなければならない。

地域の法令
備考

： 廃棄処分は、地域、国、地方の適切な法律及び条例に従うべきである。

14. 輸送上の注意

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

国内規制がある場合の規制情報

国の特定の法規制は、項目15を参照する。

国際規制

ADR

国連番号 : 1268
品名 (国連輸送名) : PETROLEUM DISTILLATES, N. O. S., PETROLEUMSDESTILATER
国連分類 (輸送における危険有害性クラス) : 3
容器等級 : III
ラベル : 3
危険番号 : 30
環境有害性 : 非該当

IATA-DGR

UN/ID 番号 : UN 1268
品名 (国連輸送名) : PETROLEUM DISTILLATES, N. O. S.
国連分類 (輸送における危険有害性クラス) : 3
容器等級 : III
ラベル : 3

IMDG-Code

国連番号 : UN 1268
品名 (国連輸送名) : PETROLEUM DISTILLATES, N. O. S.
国連分類 (輸送における危険有害性クラス) : 3
容器等級 : III
ラベル : 3
海洋汚染物質 : 非該当

IMO機器に従って一括で海上輸送

大量海上輸送では、MARPOL規則が適用されます。

特別の安全対策

備考 : 特別な注意事項 : 使用者が知っておくべき特別な注意事項や、輸送に関して法令順守が必要な事項については、第7項の取扱及び保管上の注意を参照のこと。

15. 適用法令

関連法規

消防法

第四類, 第二石油類, 非水溶性液体, (1000 リットル), 危険等級 III

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

化審法

特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

引火性の物

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 引火性液体類

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: 引火性液体

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

海洋汚染物質には該当しない

水質汚濁防止法

油分排出規則（法第 2 条 5 項、施行令第 3 条の 4）

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

特別管理産業廃棄物

この製品の成分について各国インベントリーへの記載情報：

TSCA : 全成分リストアップされている。

ENCS : 全成分リストアップされている。

16. その他の情報

危険有害性情報の全文

H226 引火性液体及び蒸気。
H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

その他の略語の全文

Asp. Tox. 誤えん有害性
Flam. Liq. 引火性液体

略語および頭字語

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ； ANTT - ブラジル国家輸送機関； ASTM - 米国材料試験協会； bw - 体重； CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質； DIN - ドイツ規格協会基準； DSL - 国内物質リスト（カナダ）； ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度； ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合； EmS - 緊急時のスケジュール； ENCS - 化審法の既存化学物質リスト； ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率； ERG - 緊急対応の手引き； GHS - 世界調和システム； GLP - 試験実施規範； IARC - 国際がん研究機関； IATA - 国際航空運送協会； IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則； IC50 - 50%阻害濃度； ICAO - 国際民間航空機関； IECSC - 中国現有化学物質名録； IMDG - 国際海上危険物規程； IMO - 国際海事機関； ISHL - 労働安全衛生法（日本）； ISO - 国際標準化機構； KECI - 韓国既存化学物質名録； LC50 - 50%致死濃度； LD50 - 50%致死量（半数致死量）； MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約； n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く； Nch - チリ規則； NO(A)EC - 無有害性影響濃度； NO(A)EL - 無有害性影響レベル； NOELR - 無有害性影響負荷割合； NOM - メキシコ公式規則； NTP - 米国国家毒性プログラム； NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳； OECD - 経済協力開発機構； OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局； PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性（物質）； PICCS - フィリピン化学物質インベントリー； (Q) SAR - （定量的）構造活性相関； REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録（REACH）に関する規則（EC）No 1907/2006； SADT - 自己加速分解温度； SDS - 安全データシート； TEGI - タイに既存の化学物質のインベントリ； TCSI - 台湾化学物質インベントリー； TDG - 危険物輸送； TSCA - 有害物質規制法（米国）； UN - 国連； UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告； vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性； WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

詳細情報

その他の情報 : 左欄外の垂直バー（|）は、前バージョンの修正を示す

安全データシート

Shell Paraol 100

版番号 1.1

改訂日 2024.07.05

印刷日 2024.11.05

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。

JP / JA