



Shell HELIX EXTRA CITY 5W-30

摩擦低減によりエンジンの効率を高め、優れたパフォーマンスを実現する部分合成油

シェル ヒリックス・エクストラ シティは、渋滞時のアイドリング・ストップ、過酷な走行条件下でもエンジンの効率を維持しながら保護するよう設計されています。

独自のアンチフリクション・テクノロジーにより、エンジン内部の摩擦を軽減し、優れた省燃費性能とエンジン保護性能を両立します。

Proud Drivers Choose Shell HELIX

製品特長と効果

- ・高速道路や市街地での日常走行はエンジンオイルにとってはシビアコンディションとなる場合があります。シェル ヒリックス・エクストラは過酷な走行条件下であってもエンジン保護と省燃費性能を両立し、エンジンの長寿命化に貢献します。

規格および承認

次の工業規格を満たすか、上回ります：

API SQ

ILSAC GF-7A

あなたの車両に最適なヒリックス製品をお探しの場合、Shell LubeMatchをご参照ください。

<https://shell-lubes.co.jp/shell-helix/guide/#id2>

代表性状

代表性状	試験方法	Shell HELIX EXTRA CITY 5W-30
密度 @15°C g/cm ³	JIS K 2249	0.855
動粘度 @40°C mm ² /s	JIS K 2283	60.3
動粘度 @100°C mm ² /s	JIS K 2283	10.2
引火点 °C	JIS K 2265.4	240
流動点 °C	JIS K 2269	-35.0

これら代表性状は26年4月時点の情報に基づきます。予告なく変更する場合がございます。

健康・安全・環境保護

・健康と安全

- ・使用前にSDSを入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないでください。取り扱う際は保護具を使用してください。
- ・飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、無理に吐かせないようにしてください。
- ・目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入った場合は清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当を受けてください。
- ・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合は水と石鹸で十分に洗ってください。

・環境保護

- ・直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密封して保管してください。
- ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄してください。
具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
不明な場合は購入先に相談の上処理してください。