



Shell HELIX ULTRA 0W-16

高性能エンジン向けにシェル最先端技術を採用した全合成油

シェル ヒリックス・ウルトラ は、ピュアプラス・テクノロジーにより、エンジンの性能を最大限引き出し、エンジン本来のパワーとレスポンスを実現します。

Proud Drivers Choose Shell HELIX

製品特長と効果

- ・シェル独自のアクティブクレンジング・テクノロジーは性能低下の原因となるデポジットからエンジンをしっかりと保護します。
- ・シェル ヒリックス・ウルトラ0W-16はエンジン内部の摩擦を軽減することで、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立するよう設計されています。

規格および承認

次の工業規格を満たすか、上回ります：

API SQ

ILSAC GF-7B

あなたの車両に最適なヒリックス製品をお探しの場合、Shell LubeMatchをご参照ください。

<https://shell-lubes.co.jp/shell-helix/guide/#id2>

用途

- ・シェル ヒリックス・ウルトラ全合成油は、高温・低温などの過酷な条件下においても優れたエンジン保護性能を実現します。
- ・シェルヒリックス・ウルトラ0W-16はガソリン及びガスエンジンに利用できます。また、数多くのハイブリッド車にも適用されます。

代表性状

代表性状			試験方法	Shell HELIX ULTRA 0W-16
密度	@15℃	kg/m ³	ASTM D4052	834
動粘度	@40℃	mm ² /s	ASTM D445	35.6
動粘度	@100℃	mm ² /s	ASTM D445	7.1
引火点		℃	ASTM D92	236
流動点		℃	ASTM D97	-51

これら代表性状は26年4月時点の情報に基づきます。予告なく変更する場合がございます。

健康・安全・環境保護

・健康と安全

- ・使用前にSDSを入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないでください。取り扱う際は保護具を使用してください。
- ・飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、無理に吐かせないようにしてください。
- ・目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入った場合は清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当を受けてください。
- ・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合は水と石鹼で十分に洗ってください。

・環境保護

- ・直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密封して保管してください。
- ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄してください。
具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
不明な場合は購入先に相談の上処理してください。