



Shell HELIX ULTRA ECT 5W-30

高性能エンジン向けにシェル最先端技術を採用した全合成油

シェル ヒリックス・ウルトラ ECTは、排出ガス対応の最先端技術を採用、GPF/DPFをクリーンに保つことで、エンジン性能の維持に貢献します。ピュアプラス・テクノロジーにより、エンジンの性能を最大限引き出し、エンジン本来のパワーとレスポンスを実現します。

Proud Drivers Choose Shell HELIX

製品特長と効果

- ・完成車メーカーの承認取得
高性能車メーカーによる承認が得られています。
- ・多様な燃料に対応
ガソリン、ディーゼル、ガスエンジンに使用可能、バイオディーゼルやガソリン／エタノール混合燃料にも対応しています。

規格、認証および承認

次の工業規格を満たすか、上回ります：

ACEA C3

API SN

次の認証を取得しています：

BMW LongLife-04

MB-Approval 229.51

VW 504.00 / 507.00

次の要件を満たす用途に適しています：

MB 229.52

Porsche C30

あなたの車両に最適なヒリックス製品をお探しの場合、Shell LubeMatchをご参照ください。

<https://shell-lubes.co.jp/shell-helix/guide/#id2>

代表性状

代表性状			試験方法	Shell HELIX ULTRA ECT 5W-30
密度	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	836
動粘度	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	66.8
動粘度	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	11.8
引火点		°C	ASTM D92	234
流動点		°C	ASTM D97	-45.0

これら代表性状は26年4月時点の情報に基づきます。予告なく変更する場合がございます。

健康・安全・環境保護

・健康と安全

- ・使用前にSDSを入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないでください。取り扱う際は保護具を使用してください。
- ・飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、無理に吐かせないようにしてください。
- ・目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入った場合は清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当を受けてください。
- ・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合は水と石鹼で十分に洗ってください。

・環境保護

- ・直射日光を避け、換気の良い場所に保管してください。ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密封して保管してください。
- ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄してください。
具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
不明な場合は購入先に相談の上処理してください。